



Système sans fil numérique SLX-D+



Evolution de la plateforme SLX-D, largement plébiscité pour sa qualité audio et ses performances HF, la gamme SLX-D+ offre une transmission large bande étendue à 136 MHz, ainsi qu'un traitement numérique breveté du signal incluant la réduction du Larsen et le cryptage.

Les systèmes SLX-D+ intègre également la nouvelle fonction ShowLink® Ease, une liaison de contrôle dédiée entre les récepteurs et les émetteurs permettant leur gestion à distance et offrant de puissantes fonctionnalités automatisées.

Le système est proposé avec cinq modèles de récepteurs ; un récepteur simple ou un double au format demi-rack, deux récepteurs quatre canaux avec un sans Dante, et enfin un récepteur portable, le tout avec un large choix de configurations prêtes à l'emploi.

Les différents émetteurs main, de poche ou plug-on peuvent être alimentés par piles AA ou avec un accu Shure li-ion, disponible en option, pour une autonomie affichée en heures et minutes et un coût d'usage réduit.

La série SLX-D+ reste bien sûr compatible avec toute la gamme existante d'accessoires Shure.

Points forts

Transmission RF stable et robuste

- Large bande RF jusqu'à 136 MHz
- 50 à 80 fréquences compatibles par bande
- 14 fréquences compatibles par canal TV de 8 MHz
- Scanner de fréquences intégré

Pilotage à distance et gestion

- Fonction ShowLink® Ease pour la gestion à distance des paramètres de l'émetteur via Bluetooth
- Surveillance de l'état RF et contrôle des paramètres du récepteur et de l'émetteur via le logiciel Wireless Workbench ou à distance via l'application mobile WWB par Wi-Fi ou Bluetooth

Flexibilité et sérénité

- Assistant de configuration pour une mise en œuvre aisée
- Shure Digital Feedback Reducer intégré à chaque récepteur SLX-D+ pour réduire automatiquement les larsens indésirables
- Chiffrement AES-256 pour une sécurité optimale
- Port Ethernet pour la configuration, l'exploitation, la mise à jour du firmware et le pilotage via Wireless Workbench ou Workbench Mobile
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie
- Kit de montage en rack et de report des antennes en façade inclus avec tous les récepteurs
- Choix parmi cinq récepteurs différents

Applications

Salle de conférence

Education

Spectacle vivant

Lieux de culte

Broadcast - ENG

Documentaire - Reportage



Système sans fil numérique SLX-D+

Caractéristiques générales du système

- **Bande passante RF** : 470 à 694 MHz
- **Portée du système** : 100 mètres (la portée effective dépend de l'environnement)
- **Incrément de fréquence** : 25 kHz
- **Fréquences compatibles par bande** : entre 50 et 80 max.
- **Fréquences par canal TV 8 MHz** : 14
- **Réjection fréquence image** : > 85 dB typique
- **Sensibilité récepteur** : -97 dBm à 10⁻⁵ BER
- **Bluetooth** : 2402-2480 MHz, 10 mW EIRP, portée max. à vue 30 m
- **Audio numérique** : 24 bits / 48 kHz
- **Réponse en fréquence audio** : 20 Hz à 20 kHz (+1, -2 dB)
- **Filtre coupe-bas** : 160 Hz à 12 dB/octave
- **Plage dynamique** : > 118 dB à 1% de DHT
- **Distorsion Harmonique Totale** : < 0,02 %
- **Plage d'offset de gain** : 0 à 21 dB par pas de 3 dB
- **Latence** : 2,8 ms
- **Températures de fonctionnement** : -18°C à 50°C (dépendant des piles utilisées)

Bandes de Fréquences

Bande	Bande passante RF	Puissance RF
G65 ①	470 à 606 MHz	1 / 10 / 30mW*
K55 ②	606 à 694 MHz	1 / 10 / 30mW*

* 30 mW uniquement pour l'émetteur SLXD3+

① Compatible avec les bandes G59, H56 et J53

② Compatible avec les bandes K59 et L56

Accu rechargeable et Chargeurs compatibles - Disponibles en option

Accu Lithium-Ion SB903

Affichage de l'autonomie restante en heures / minutes avec une précision de +/-15 min.
3,6V - 1200 mAh. Pleine charge en 3 heures.



Chargeur simple SBC10-903-E

Chargeur USB permettant la charge d'un accu SB903
Tension de charge : 4,2V - Courant de charge max : 220 mA
Charge complète en 5,5 heures. Demi charge en 3 heures
Alimentation 5W fournie



Dock chargeur 2 baies SBC203-E

Accepte indifféremment les émetteurs SLXD1, SLXD2 et l'accu SB903
Tension de charge : 4,2V - Courant de charge max : 625 mA
Charge complète en 2,5 heures. Demi charge en 1 heure, 15 min
Alimentation 15W fournie : SBC10-USB15WE-C



Chargeur 8 accus SBC80-903-E

Permet la charge de huit accus SB903
Tension de charge : 4,2V - Courant de charge max : 625 mA
Charge complète en 3 heures. Demi charge en 1 heure
Alimentation : PS60E





Système sans fil numérique SLX-D+

Récepteur simple SLXD4+

Basé sur une transmission HF numérique, le récepteur simple au format demi-rack 19" SLXD4+, offre une qualité audio parfaite et une liaison HF robuste pour des prestations professionnelles.

Les émetteurs et récepteurs SLXD+ à large bande sont synchronisés grâce à une liaison de pilotage à distance ShowLink® Ease Bluetooth. Le système SLXD+ a la capacité de gérer automatiquement les interférences en cherchant de nouveaux canaux libres et en les affectant aux émetteurs et récepteurs via la liaison Showlink Ease. Le système peut être contrôlé par le logiciel Wireless Workbench ou WWB mobile.

Fonctionnalités

- Diversity numérique prédictif
- Jusqu'à 136 MHz de bande passante RF pour plus d'agilité
- Configuration automatique – une fois liés, les récepteurs et émetteurs SLX-D+ restent connectés, même en cas d'interférence
- Avec ShowLink® Ease, les paramètres de l'émetteur peuvent être ajustés à distance depuis le récepteur associé : changement de fréquence, gain de l'émetteur, verrouillage des paramètres de l'émetteur, mise à jour du firmware, appariement d'un second émetteur au canal
- Surveillance HF et contrôle des paramètres du récepteur et de l'émetteur grâce au logiciel Wireless Workbench, ou à distance avec l'application WWB mobile via Wi-Fi ou Bluetooth
- Fonction Shure Digital Feedback Reducer intégré à chaque récepteur SLX-D+ afin de réduire automatiquement les larsens

Caractéristiques techniques

Entrées RF	
• Connecteur	BNC sans alimentation 12V *
• Impédance	50 Ohms
Sortie audio	
• Plage de réglage de gain	-18 à +42 dB par pas de 1 dB
• Niveau de sortie	jack 6,35mm : +15 dBV, +9 dBV en asymétrique XLR : +15 dBV (Ligne), -15 dBV (Micro)
• Commutation Micro/Ligne	Atténuateur 30dB
• Impédance	jack 6,35mm - 1,3 kΩ, 670 Ω en asymétrique XLR : 400 Ω (Ligne), 150 Ω (Micro)
Réseau	
• Interface réseau	Simple port Ethernet 10 / 100 Mbps
• Adressage	DHCP ou manuel
Boîtier	
• Alimentation	Externe PS43E, 15 VDC - 0,6 A
• Matériaux	Acier galvanisé
• Dimensions	197 mm x 152 mm x 42 mm (LxPxH)
• Poids	900 g sans antennes

Accessoires inclus
- Kit de montage en rack simple et double
- 2 antennes 1/4 onde
- Alimentation externe
- Visseries



* Nécessite l'adaptateur UABIAST-E (un par antenne active) ou le distributeur d'antenne UA844+-SWB-E



Récepteur double SLXD4D+

Basé sur une transmission HF numérique, le récepteur double au format demi-rack 19" SLXD4+, offre une qualité audio parfaite et une liaison HF robuste pour des prestations professionnelles.

Les émetteurs et récepteurs SLXD+ à large bande sont synchronisés grâce à une liaison de pilotage à distance ShowLink® Ease Bluetooth. Le système SLXD+ a la capacité de gérer automatiquement les interférences en cherchant de nouveaux canaux libres et en les affectant aux émetteurs et récepteurs via la liaison Showlink Ease. Le système peut être contrôlé par le logiciel Wireless Workbench ou WWB mobile.

Fonctionnalités

- Diversité numérique prédictif
- Jusqu'à 136 MHz de bande passante RF pour plus d'agilité
- Configuration automatique – une fois liés, les récepteurs et émetteurs SLX-D+ restent connectés, même en cas d'interférence
- Avec ShowLink® Ease, les paramètres de l'émetteur peuvent être ajustés à distance depuis le récepteur associé : changement de fréquence, gain de l'émetteur, verrouillage des paramètres de l'émetteur, mise à jour du firmware, appairage d'un second émetteur au canal
- Surveillance HF et contrôle des paramètres du récepteur et de l'émetteur grâce au logiciel Wireless Workbench, ou à distance avec l'application WWB mobile via Wi-Fi ou Bluetooth
- Fonction Shure Digital Feedback Reducer intégré à chaque récepteur SLX-D+ afin de réduire automatiquement les larsens

Caractéristiques techniques

Entrées RF	
• Connecteur	BNC sans alimentation 12V *
• Impédance	50 Ohms
Sortie audio	
• Plage de réglage de gain	-18 à +42 dB par pas de 1 dB
• Niveau de sortie	jack 6,35mm : +15 dBV, +9 dBV en asymétrique XLR : +15 dBV (Ligne), -15 dBV (Micro)
• Commutation Micro/Ligne	Atténuateur 30dB
• Impédance	jack 6,35mm - 1,3 kΩ, 670 Ω en asymétrique XLR : 400 Ω (Ligne), 150 Ω (Micro)
Réseau	
• Interface réseau	Simple port Ethernet 10 / 100 Mbps
• Adressage	DHCP ou manuel
Boîtier	
• Alimentation	Externe PS43E, 15 VDC - 0,6 A
• Matériaux	Acier galvanisé
• Dimensions	197 mm x 152 mm x 42 mm (LxPxH)
• Poids	930 g sans antennes

* Nécessite l'adaptateur UABIAST-E (un par antenne active) ou le distributeur d'antenne UA844+-SWB-E

Accessoires inclus

- Kit de montage en rack simple et double
- 2 antennes 1/4 onde
- Alimentation externe
- Visseries



Récepteur quad SLXD4Q+

Basé sur une transmission HF numérique, le récepteur quatre canaux au format 19" SLXD4Q+, offre une qualité audio parfaite et une liaison HF robuste pour des prestations professionnelles.

Les émetteurs et récepteurs SLXD+ à large bande sont synchronisés grâce à une liaison de pilotage à distance ShowLink® Ease Bluetooth. Le système SLXD+ a la capacité de gérer automatiquement les interférences en cherchant de nouveaux canaux libres et en les affectant aux émetteurs et récepteurs via la liaison Showlink Ease. Il intègre des ports cascade RF permettant de connecter un deuxième récepteur SLXD+ sans recourir à un distributeur d'antennes. Il fournit également l'alimentation pour les antennes actives. Le système peut être contrôlé par le logiciel Wireless Workbench ou WWB mobile.

Fonctionnalités

- Diversité numérique prédictif
- Jusqu'à 136 MHz de bande passante RF pour plus d'agilité
- Configuration automatique – une fois liés, les récepteurs et émetteurs SLX-D+ restent connectés, même en cas d'interférence
- Avec ShowLink® Ease, les paramètres de l'émetteur peuvent être ajustés à distance depuis le récepteur associé : changement de fréquence, gain de l'émetteur, verrouillage des paramètres de l'émetteur, mise à jour du firmware, appairage d'un second émetteur au canal
- Surveillance HF et contrôle des paramètres du récepteur et de l'émetteur grâce au logiciel Wireless Workbench, ou à distance avec l'application WWB mobile via Wi-Fi ou Bluetooth
- Fonction Shure Digital Feedback Reducer intégré à chaque récepteur SLX-D+ afin de réduire automatiquement les larsens
- Fonction Audio Summing permettant le prémixage interne des canaux audio
- Ports cascade RF pour connecter un second récepteur
- Alimentation pour les antennes actives

Caractéristiques techniques

Connectique RF

- **Entrées** BNC avec alimentation 12V pour antennes actives
- **Sorties** Ports cascade BNC
- **Impédance** 50 Ohms

Sortie audio

- **Plage de réglage de gain** -18 à +42 dB par pas de 1 dB
- **Niveau de sortie** jack 6,35mm : +15 dBV, +9 dBV en asymétrique
XLR : +15 dBV (Ligne), -15 dBV (Micro)
- **Commutation Micro/Ligne** Atténuateur 30dB
- **Impédance** jack 6,35mm - 1,3 kΩ, 670 Ω en asymétrique
XLR : 400 Ω (Ligne), 150 Ω (Micro)

Réseau

- **Interface réseau** Deux ports Ethernet 10/100 Mbps, 1 Gbps
- **Adressage** DHCP ou manuel

Boîtier

- **Alimentation** Externe PS60E, 15 VDC - 4 A
- **Matériaux** Acier galvanisé noir satiné
- **Dimensions** 393 mm x 152 mm x 42 mm (LxPxH)
- **Poids** 1750 g sans antennes

Accessoires inclus

- Oreilles de montage en rack
- 2 antennes 1/4 onde
- Alimentation externe
- Visseries



Récepteur quad SLXD4QDAN+

Basé sur une transmission HF numérique, le récepteur quatre canaux au format 19" SLXD4QDAN+, offre une qualité audio parfaite et une liaison HF robuste pour des prestations professionnelles.

Les émetteurs et récepteurs SLXD+ à large bande sont synchronisés grâce à une liaison de pilotage à distance ShowLink® Ease Bluetooth. Le système SLXD+ a la capacité de gérer automatiquement les interférences en cherchant de nouveaux canaux libres et en les affectant aux émetteurs et récepteurs via la liaison Showlink Ease. Il intègre des ports cascade RF permettant de connecter un deuxième récepteur SLXD+ sans recourir à un distributeur d'antennes. Il fournit également l'alimentation pour les antennes actives. Enfin, il intègre le réseau audio numérique Dante permettant une liaison redondante primaire/secondaire. Le système peut être contrôlé par le logiciel Wireless Workbench ou WWB mobile.

Fonctionnalités

- Diversité numérique prédictif
- Large bande passante RF jusqu'à 136 MHz
- Configuration automatique – une fois liés, les récepteurs et émetteurs SLX-D+ restent connectés, même en cas d'interférence
- Avec ShowLink® Ease, les paramètres de l'émetteur peuvent être ajustés à distance depuis le récepteur associé : changement de fréquence, gain de l'émetteur, verrouillage des paramètres de l'émetteur, mise à jour du firmware, appairage d'un second émetteur au canal
- Surveillance HF et contrôle des paramètres du récepteur et de l'émetteur grâce au logiciel Wireless Workbench, ou à distance avec l'application WWB mobile via Wi-Fi ou Bluetooth
- Fonction Shure Digital Feedback Reducer intégré à chaque récepteur SLX-D+ afin de réduire automatiquement les larsens
- Réseau audio numérique Dante avec port primaire et secondaire
- Fonction Audio Summing permettant le prémixage interne des canaux audio
- Ports cascade RF pour connecter un second récepteur
- Alimentation pour les antennes actives

Caractéristiques techniques

Connectique RF	
• Entrées	BNC avec alimentation 12V pour antennes actives
• Sorties	Ports cascade BNC
• Impédance	50 Ohms
Sortie audio	
• Plage de réglage de gain	-18 à +42 dB par pas de 1 dB
• Niveau de sortie	jack 6,35mm : +15 dBV, +9 dBV en asymétrique XLR : +15 dBV (Ligne), -15 dBV (Micro)
• Commutation Micro/Ligne	Atténuateur 30dB
• Impédance	jack 6,35mm - 1,3 kΩ, 670 Ω en asymétrique XLR : 400 Ω (Ligne), 150 Ω (Micro)
Réseau	
• Interface réseau	Deux ports Ethernet 10/100 Mbps, 1 Gbps
• Réseau audio numérique	Dante Primaire / Secondaire
• Adressage	DHCP ou manuel
Boîtier	
• Alimentation	Externe PS60E, 15 VDC - 4 A
• Matériaux	Acier galvanisé noir satiné
• Dimensions	393 mm x 152 mm x 42 mm (LxPxH)
• Poids	1750 g sans antennes

Accessoires inclus

- Oreilles de montage en rack
- 2 antennes 1/4 onde
- Alimentation externe
- Visseries



Récepteur portable SLXD5+

Basé sur une transmission HF numérique, le récepteur portable monocanal SLXD5+, offre une qualité audio parfaite et une liaison HF robuste pour des prestations professionnelles. Associé aux émetteurs de poche SLXD1+, à main SLXD2+ ou plug-on SLXD3, il fera le bonheur des preneurs de son grâce à la fiabilité de sa liaison HF mais aussi de ses fonctionnalités innovantes.

Les émetteurs et récepteurs SLXD+ à large bande sont synchronisés grâce à une liaison de pilotage à distance ShowLink® Ease Bluetooth. Le système SLXD+ a la capacité de gérer automatiquement les interférences en cherchant de nouveaux canaux libres et en les affectant aux émetteurs et récepteurs via la liaison Showlink Ease. Son écran OLED dernière génération est extrêmement lisible et facilite la configuration.

Enfin, le SLXD5+ peut être alimenté par un accu li-ion SB903, disponible en option, offrant l'affichage de l'autonomie restante en heures et minutes, garantissant un tournage serein.

Fonctionnalités

- Récepteur simple à monter sur porte-flash ou utilisation en sacoche
- Mode multi-micros permettant la surveillance de plusieurs sources à partir d'un seul récepteur SLXD5+
- Diversity numérique prédictif
- Jusqu'à 136 MHz de bande passante RF pour plus d'agilité
- Configuration automatique – une fois liés, émetteurs et récepteurs restent connectés, même en cas d'interférence
- Avec ShowLink® Ease, les paramètres de l'émetteur peuvent être ajustés à distance depuis le récepteur associé : changement de fréquence, gain de l'émetteur, verrouillage des paramètres de l'émetteur, mise à jour du firmware, appairage d'un second émetteur au canal
- Surveillance HF et contrôle des paramètres du récepteur et de l'émetteur grâce au logiciel Wireless Workbench, ou à distance avec l'application WWB mobile via Wi-Fi ou Bluetooth
- Fonction Shure Digital Feedback Reducer intégré à chaque récepteur SLX-D+ afin de réduire automatiquement les larsens

Caractéristiques techniques

Entrées RF	
• Antenne	fixe 1/4 onde articulée
• Impédance	50 Ohms
Sortie audio	
• Réponse en fréquence	20 Hz à 20 kHz (+1, -3 dB)
• Connecteur	2x jack 3,5 mm
• Configuration	Symétrique (Mono) Pointe : Audio+, Anneau : Audio-, Corps : Masse Asymétrique (Dual Mono) Pointe : Audio G, Anneau : Audio D, Corps : Masse
• Impédance (Caméra)	Symétrique niveau Micro (Mono) : 450 Ω Symétrique niveau Ligne (Mono) : 240 Ω Asymétrique niveau Micro (Dual Mono) : 400 Ω Asymétrique niveau Ligne (Dual Mono) : 200 Ω
• Niveau de sortie (Pleine échelle)	Caméra (Ligne symétrique) : 15 dBV Casque : 13 mW dans 64 Ω
Alimentation	
• Type de batterie	AA 1,5V alcaline ou accu Li-Ion Shure SB903
• Alimentation externe	5VDC via USB-C - Eliminateur de batterie SBC-DC-903
• Autonomie	5 heures 30 minutes avec accu SB903
Boîtier	
• Matériaux	Aluminium finition noire satinée
• Dimensions	107 mm x 68 mm x 25,3 mm (LxPxH)
• Poids	182 g sans batterie

Accessoires inclus

- WA311 - Support pour montage sur porte-flash
- Câble mini jack 3,5 mm TRS vers mini jack
- Câble mini jack 3,5 mm TRS vers XLR
- 2 piles AA alcaline
- Housse de transport





Système sans fil numérique SLX-D+

Émetteur ceinture SLXD1+

L'émetteur de poche SLXD1+ délivre une qualité audio d'une grande transparence et assure une transmission HF à la fois robuste et stable. Le SLXD1+ à large bande est synchronisé au récepteur grâce à une liaison de pilotage à distance ShowLink® Ease Bluetooth. En cas d'interférences le récepteur SLXD+ cherche une fréquence libre et l'affecte à l'émetteur via la liaison Showlink Ease.

L'émetteur de poche SLXD1+ est léger grâce à son boîtier en ABS et est équipé d'un mini connecteur XLR 4 broches compatible avec les microphones cravate, tour d'oreille et serre-tête Shure.

Il peut s'alimenter soit par deux piles AA soit par un accu Lithium-Ion SB903 optionnel offrant un affichage de l'autonomie restante en heures et minutes avec une précision de ± 15 minutes.

Fonctionnalités

- Puissance d'émission commutable 1 mW et 10 mW
- Jusqu'à 136 MHz de bande passante RF pour plus d'agilité
- Configuration automatique – une fois liés, émetteurs et récepteurs restent connectés, même en cas d'interférence
- Avec ShowLink® Ease, les paramètres de l'émetteur peuvent être ajustés à distance depuis le récepteur associé : changement de fréquence, gain, verrouillage des paramètres de l'émetteur
- Gauge pile à 5 segments
- Affichage en heures/minutes avec accu Li-Ion SB903 (± 15 min.)
- Verrouillage du menu et de l'interrupteur on/off
- Fonction AutoLock

Caractéristiques techniques

Sortie RF

- **Modulation** Numérique propriétaire
- **Puissance de sortie** 1 mW ou 10 mW
- **Bande passante** < 200 kHz
- **Connecteur** SMA - 50 Ω
- **Antenne** 1/4 onde fixe

Entrée audio

- **Offset de gain** 0 à +21 dB par pas de 3 dB
- **Niveau d'entrée max.** +8,2 dBV
- **Impédance** 1 M Ω
- **Connecteur** Embase mini XLR 4 broches mâle TA4M

Alimentation

- **Type de batterie** LR6 1,5V alcaline ou accu Lithium-Ion Shure SB903
- **Autonomie à 10 mW** Piles alcaline LR6 : 8 heures
Accu Li-Ion SB903 : 8 heures

Boîtier

- **Matériaux** ABS
- **Dimensions** 68 mm x 98 mm x 25,5 mm (LxHxP)
- **Poids** 89 g sans piles



Emetteur main SLXD2+

L'émetteur main SLXD2+ délivre une qualité audio d'une grande transparence et assure une transmission HF à la fois robuste et stable. Le SLXD2+ à large bande est synchronisé au récepteur grâce à une liaison de pilotage à distance ShowLink® Ease Bluetooth. En cas d'interférences le récepteur SLXD+ cherche une fréquence libre et l'affecte à l'émetteur via la liaison Showlink Ease.

L'émetteur main SLXD2+ est doté d'un corps en métal robuste et léger lui permettant de faire face à toutes les prestations. Il peut s'alimenter soit par deux piles AA soit par un accu Lithium-Ion SB903 optionnel offrant un affichage de l'autonomie restante en heures et minutes avec une précision de ± 15 minutes.

Il est proposé dans un choix important de capsules interchangeables permettant de répondre à tous les types d'usage et besoins des professionnels.

Fonctionnalités

- Capsule interchangeable
- Puissance d'émission commutable 1 mW et 10 mW
- Configuration automatique – une fois liés, émetteurs et récepteurs restent connectés, même en cas d'interférence
- Avec ShowLink® Ease, les paramètres de l'émetteur peuvent être ajustés à distance depuis le récepteur associé : changement de fréquence, gain, verrouillage des paramètres de l'émetteur
- Gauge pile à 5 segments
- Affichage en heures/minutes avec accu Li-Ion SB903 (± 15 min.)
- Verrouillage du menu et de l'interrupteur on/off
- Fonction AutoLock

Caractéristiques techniques

Sortie RF	
• Modulation	Numérique propriétaire
• Puissance de sortie	1 mW ou 10 mW
• Bande passante	< 200 kHz
• Antenne	Hélicoïdale intégrée
Entrée audio	
• Offset de gain	0 à +21 dB par pas de 3 dB
• Niveau d'entrée max.	8,2 dBV
Alimentation	
• Type de batterie	LR6 1,5V alcaline ou accu Lithium-Ion Shure SB903
• Autonomie à 10 mW	Piles alcaline LR6 : 8 heures Accu Li-Ion SB903 : 8 heures
Corps	
• Matériaux	Aluminium usiné
• Dimensions	176 mm x 37,1 mm (LxØ)
• Poids	147 g sans capsule, sans piles



Variantes

- SLXD2+/SM58 Emetteur avec capsule dynamique cardioïde SM58
- SLXD2+/SM86 Emetteur avec capsule statique cardioïde SM86
- SLXD2+/B58A Emetteur avec capsule dynamique supercardioïde BETA58A
- SLXD2+/B87A Emetteur avec capsule statique supercardioïde BETA87A
- SLXD2+/B87C Emetteur avec capsule statique cardioïde BETA87C
- SLXD2+/K8B Emetteur avec capsule dynamique cardioïde KSM8 noir
- SLXD2+/N8C Emetteur avec capsule dynamique cardioïde Nexadyne™ 8/C



Emetteur plug-on SLXD3+

L'émetteur plug-on SLXD3+ délivre une qualité audio d'une grande transparence et assure une transmission HF à la fois robuste et stable. Il pourra prendre en charge n'importe quelle source audio, comme des microphones dynamiques ou statiques. Associé au récepteur portable SLXD5+, il sera le compagnon idéal des preneurs de son pour un tournage ou toute autre application où un système HF autonome est nécessaire. Il offrira également une solution économique pour des cols de cygne sans fil.

Le SLXD3+ à large bande est synchronisé au récepteur grâce à une liaison de pilotage à distance ShowLink® Ease Bluetooth.

En cas d'interférences le récepteur SLXD+ cherche une fréquence libre et l'affecte à l'émetteur via la liaison Showlink Ease. Son connecteur XLR sécurisé avec bague de verrouillage garantit des captations fiables en toute circonstance.

Il peut s'alimenter soit par deux piles AA soit par un accu li-ion SB903 optionnel, offrant un affichage de l'autonomie restante en heures et minutes avec une grande précision.

Fonctionnalités

- Convertit n'importe quelle source XLR pour une utilisation avec les systèmes sans fil SLX-D+
- Puissance d'émission commutable 1 mW, 10 mW et 30 mW
- Configuration automatique – une fois liés, émetteurs et récepteurs restent connectés, même en cas d'interférence
- Avec ShowLink® Ease, les paramètres de l'émetteur peuvent être ajustés à distance depuis le récepteur associé : changement de fréquence, gain, verrouillage des paramètres de l'émetteur
- Gauge pile à 5 segments
- Affichage en heures/minutes avec accu Li-Ion SB903 (± 15min.)
- Alimentation fantôme 12 et 48 V, Filtre coupe-bas, Pad/Boost -12/+12 dB
- Fonction AutoLock

Caractéristiques techniques

Sortie RF	
• Modulation	Numérique propriétaire
• Puissance de sortie	1 mW, 10 mW ou 30 mW (dépend du pays)
• Bande passante	< 200 kHz
• Connecteur	SMA - 50 Ω
• Antenne	Dipôle
Entrée audio	
• Atténuateur/Gain	-12 dB / 0 dB / +12 dB
• Niveau d'entrée max.	@ -12 dB : +20,5 dBV @ 0 dB : +8,5 dBV @ +12 dB : -3,5 dBV
• Alimentation fantôme	48V (7 mA max.), 12V (15 mA max.)
• Connecteur	XLR 3 broches femelle à verrouillage
Alimentation	
• Type de batterie	AA 1,5V alcaline ou accu Li-Ion Shure SB903
• Autonomie à 10 mW	Piles alcaline LR6 : 8 heures Accu Li-Ion SB903 : 8 heures
Boîtier	
• Matériaux	Aluminium, Alliage de Zinc, ABS
• Dimensions	Section 41 x 41 mm - Hauteur 126 mm
• Poids	200 g sans piles

Accessoires inclus

- Etui en cuir avec pince ceinture intégrée
- 2 piles AA alcaline
- Trousse de transport

