






**SHURE****Cravate****Serre-tête**

|                      | <b>TL45</b>   | <b>TL46</b>  | <b>TL47</b>   | <b>TL48</b>   | <b>TH53</b>   |
|----------------------|---|--|---|---|---|
| Capsule              | Electret à double diaphragme  |  |   |   |   |
| Directivité          | Omnidirectionnelle  |  |   |   |   |
| Réponse en fréquence | 20 Hz à 20 kHz  |  |   |   |   |
| Sensibilité          | -45 dBV (5,62 mV)   | -37 dBV (14,1 mV)  | -45 dBV (5,62 mV)   | -45 dBV (5,62 mV)   | -45 dBV (5,62 mV)   |
| Niveau SPL max.      | 142 dB  | 134 dB   | 142 dB  | 142 dB  | 142 dB  |
| Bruit propre         | 24,5 dB-A   | 24 dB-A  | 24,5 dB-A   | 24,5 dB-A   | 24,5 dB-A   |
| Signature sonore     | Naturelle   | Naturelle  | Naturelle   | Pré-accentuée   | Naturelle   |
| Couleurs             |  |  |  |  |  |
| Diamètre du câble    | 1,1 mm  | 1,6 mm   | 1,6 mm  | 1,6 mm  | 1,6 mm  |
| Longueur du câble    | 1,67 m  | 1,67 m   | 1,67 m  | 1,67 m (Lemo, MDOT, MTQG)<br>2,43 m (XLR, NC)                                       | 1,67 m (Lemo, MDOT, MTQG)<br>2,43 m (XLR, NC)                                       |
| Connecteurs          | LEMO  | LEMO, MTQG/TA4F  | LEMO, MTQG/TA4F,<br>MDOT, XLR, NC (épanoui)   | LEMO, MTQG/TA4F,<br>MDOT, XLR, NC (épanoui)   | LEMO, MTQG/TA4F,<br>MDOT, XLR, NC (épanoui)   |
| Accessoires          | Disponibles séparément  | Disponibles séparément   | Fourni sans ou avec<br>accessoires (version -A)                                     | Fourni avec accessoires   | Fourni avec bonnettes,<br>grilles et étui de transport                              |